

Le 3^{ème} millénaire avec ce qui se fait de mieux !

Caisses enregistreuses avec écran LCD

Solutions flexibles
et performantes adaptées
aux demandes du marché actuel



TE-4000F



TE-3000S



TE-4500F



Écrans

- > Ecran LCD 5.2 pouces, 3 lignes de caractères
- > 5 couleurs de fond d'écran modifiables manuellement ou par programmation
- > Combinaison des couleurs possibles lors de l'utilisation
- > Mécanisme permettant l'orientation de l'écran
- > Viseur client orientable

Imprimantes

- > 58 mm - 2 stations thermiques ticket et bande de contrôle
- > Ultra rapide et silencieuse maxi 20 lignes/sec
- > Mécanisme ultra simple pour le chargement du papier
- > Massicot
- > Détection de fin de papier
- > Logo graphique et filigrane
- > Impression compressée côté bande de contrôle
- > Possibilité d'impression en double caractères côté ticket

Fonction Scanning - Main courante

- > Scanning
- > 6000 articles en standard, jusqu'à 25000 (option)
- > Programmation simple et rapide
- > Main courante
- > Autonome ou partagée si plusieurs caisses (option)
- > Interruption caissier

Lecteur intégré

- > Lecteur carte Compact Flash
- Permet la sauvegarde/restauration des programmes et des données de vente

Communication

- > 3 RS232
- > Connexion PC directe 115 Kps ou par modem
- > Connexion douchette/scanner
- > Connexion imprimante thermique ou matricielle
- > Fiche-facture-préparation
- > Connexion intercaisses (option)
- > Terminal de paiement électronique (option)

Clavier

- > Mécanique pour la TE-3000S :
 - Jusqu'à 56 touches programmables
- > Double mécanique et digital pour la TE-4000F :
 - Jusqu'à 28 touches programmables côté touches mécaniques et 108 touches côté digital
- > Complètement digital pour la TE4500
 - Jusqu'à 138 touches programmables

Principales options

I/O-PB-17	Carte communication intercaisses
RK-3	Carte extension mémoire
CLK-22	Kit 6 clés Dallas caissiers
MDL-11	Kit multi tiroir (jusqu'à 2 tiroirs)
SH-KIT5	Clavier amovible pour la TE-4000F
WT-77	Protection clavier TE-3000S
WT-78	Protection clavier TE-4000F (meca)
WT-79	Protection clavier TE-4000F (flat)
Imprimante externe	RS232 thermique, matricielle, fiche
CarteCF	Carte Compact flash
Lecteur code barre	Douchette/scanner RS232
Logiciel PC	Directe ou par modem

Caractéristiques techniques

Ecran	Opérateur	Ecran LCD
	Client	Numérique 10 digits LED
Imprimante	Méthode d'impression	Imprimante 2 stations thermique
	Vitesse d'impression	Max 20 lignes/sec
	Largeur papier	58 mm +/- 1 mm x Ø 83 mm max
	Massicot papier	oui
	Insertion papier	Système simplifié et rapide
Batterie		90 jours (batterie Lithium Vanadium)
Consommation	AC230V	0.5A en fonctionnement, 0.11A en veille
Environnement	Température d'utilisation	0 à 40°C
	Humidité	10 à 85%RH
Dimensions	(LxPxH en mm)	410 x 491 x 215
Poids		Environ 8 kg

Ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.



5 couleurs d'écran opérateur programmables



Système d'introduction papier simple et rapide



Ecran opérateur réglable



Clavier interchangeable et réversible



Lecteur carte Compact Flash intégré facilitant la sauvegarde/restitution des données



Votre revendeur CASIO

CASIO